

商品・工法名称	【土木用遮水シート】KG シート 215SP-F
商品・工法の分類	■瓦礫処理、■除染作業、■除染仮置き、■復旧・復興、□その他
商品・工法概要	・KG シート 215SP-F TPO・PP 系土木用防水シート。(FPA) 東北沿岸部瓦礫仮置場にて実績あり。ほか処分場などでも採用実績あり。
商品規格・概略図等	シート規格 1.5mm 厚×2050mm 幅×20m 必要に応じてサイズ加工可能。単層構造のため層間剥離がない。 
使用・施工条件 適応場所など	廃棄物処分場本体、瓦礫仮置場、溜池復旧工事
その他必要資材	下地状況などにより不織布による保護が望ましい場合があります。
使用・施工上の留意点	雨天時は、接着不良となる為施工注意する。 強風時は敷設シートの飛散、既設シートの損壊に繋がるため作業を控える。
維持管理	シートに損傷がないか目視確認。 シート重ね幅確認。 シート溶着確認(ドライバーチェック)、必要により加圧・負圧検査
経済性	サイズ加工する事が可能なため事前のサイズ指定により現場施工手間の軽減に繋がる。 資材価格 : ¥3,000/m ²
参考文献	
問合せ先	弘進ゴム株式会社 化工品販売部 仙台チーム 担当:熊谷 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字北疣石 5-1 TEL0223-34-7711、FAX0223-34-6885 http://www.kohshin-grp.co.jp